

Webhook

Webhook – механизм оповещения системы о событиях.

Когда происходит событие, которое формирует уведомление, Webhook запрашивает адрес сайта с параметрами, например example.com/webhook/notification и передаёт в теле POST запроса JSON.

Для активации данного типа уведомления необходимо задать действительный URL-адрес, и этот URL-адрес должен отвечать с кодом 200 http на запрос. В противном случае URL будет быть в черном списке на несколько минут.

Пример данных в теле POST:

```
{"agent_id": 4328, "ts": 1545254055, "data": ["У286HM 67", "Parkingdur", "2", "1", "мм"]}
```

Набор данных зависит от сообщения уведомления.

Webhook Details

URL:	<input type="text" value="https://webhook.site/8bc0b310-55a8-49ce-a9d4-86226"/>
Header:	<pre>["ContentType: application/json"]</pre>
Body:	<pre>{ "agent_id": "%AGENTID%", "vehiclenumber": "%VEHNUM%", "ts": "%TS%", "lat": "%LAT%", "lon": "%LON%", "speed": "%SPEED%", "data": "%DATA%", "zone": "%ZONE%", "driver": "%DRIVER%" }</pre>

Allowed placeholders:

- %AGENTID% Agent ID
- %VEHNUM% Номер машины
- %TS% Timestamp
- %DATETIME% Дата и время
- %LAT% Широта
- %LON% Долгота
- %SPEED% Скорость
- %ODO% Пробег (Датчик)
- %DATA% Notification Data
- %ZONE% Гео зона
- %DRIVER% Водитель
- Превыш. скор.:**
 - %MAXSPEED% Макс. скорость
 - %DUR% Длительность
 - %SPEEDLIMIT% Контроль скорости

Записи в теле body можно менять или дополнять на данные из колонки "Allowed placeholders", но необходимо соблюдать синтаксис как указано в примере по умолчанию, иначе webhook работать не будет: **"value": "%VALUE%"**